



Łuków 2021-01-13

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG I INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O.**

**UL. PARTYZANTÓW 6B**

**21-400 ŁUKÓW**

**tel. +48 (25) 798 23 17**

**fax. +48 (25) 798 22 04**

**Strona internetowa zamawiającego.**

Ogólny adres zamawiającego (URL): [www.puik.lukow.pl](http://www.puik.lukow.pl)

e-mail: [sekretariat@puik.lukow.pl](mailto:sekretariat@puik.lukow.pl)

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Znak sprawy: **Z2-K1/PUİK/POIŚ/2020**

(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

Dotyczy: **ZAPROJEKTOWANIE, MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOMPOSTOWNI OSADÓW ŚCIEKOWYCH PRZY ULICY ŚWIDERSKIEJ W ŁUKOWIE**

(Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**PYTANIE 1**

W formularzu ofertowym – Dodatek nr 1 Część Nr 2 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego; Wymagania techniczne oraz opis w punkcie 1 Wyszczególnienie: Masa całkowita urządzenia (DCM); Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego: 8 Mg Masa całkowita urządzenia (DCM); Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego: 8 Mg – 10 Mg

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza całkowitą masę urządzenia 11 Mg?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza DCM urządzenia do 11 Mg.

**PYTANIE 2**

W formularzu ofertowym – Dodatek nr 1 Część Nr 2 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego; Wymagania techniczne oraz opis w punkcie 3 Wyszczególnienie: Silnik wysokoprężny służący do napędu maszyny; Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego: moc: 45 – 60 kW

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza minimalną moc 36 kW, która nie wpłynie na wydajność urządzenia?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie silnika o mniejszej mocy niż 45 kW. Wymagany jest silnik z rzędowym układem cylindrów, chłodzony cieczą, pulpit wyposażony we wskaźnik temperatury płynu chłodzącego oraz dodatkowo jest wymagane urządzenie zabezpieczające silniki przed przegrzaniem.

**PYTANIE 3**

W formularzu ofertowym – Dodatek nr 1 Część Nr 2 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego; Wymagania techniczne oraz opis w punkcie 11 Wyszczególnienie: Przenośnik



---

odprowadzający frakcję podsitową podpunkt 11.1 szerokość; Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego: min. 7000 mm

Pytanie: Czy Zamawiający nie umieścił przypadkowo szerokości 7000 mm, gdzie poprawny parametr powinien wynieść 700mm?

**WYJAŚNIENIE:**

Prawidłowa szerokość przenośnika to 700 mm.

**Marcin Mateńko**  
**Prezes Przedsiębiorstwa Usług**  
**I Inżynierii Komunalnej w Łukowie**  
*dokument podpisany elektronicznie*